



## aluplast® - Der Spezialist für Fenster- und Türensyste

Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden und kontrollierter Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen weltweit. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter [www.aluplast.net](http://www.aluplast.net)



KUVET Fenster & Türen GmbH  
Kärntnerstrasse 218  
8053 Graz

Telefon +43 316 22 61 10  
Mobil +43 664 24 42 631  
E-Mail [office@kuvvet.at](mailto:office@kuvvet.at)  
[www.kuvvet.at](http://www.kuvvet.at)

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | [www.aluplast.net](http://www.aluplast.net)

DE | © aluplast | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 09.2014 | Bestell-Nr. 360501014 | Bildmotive | Bilder: Archiv, Fotolia, iStock



aluplast® - Spezialist für Fenster- und Türensyste

## IDEAL 5000®

FÜR EIN BEHAGLICHES WOHNGEFÜHL



Energieeffiziente Fenster & Türen  
mit aluplast-Technologie

# IDEAL-Serie

Zwar entfallen nur etwa 8 % der Gebäudehülle auf die Fensterfläche, diese verursacht aber fast 40 % des Wärmeenergieverlustes.

Umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Systems für die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden. aluplast bietet zahlreiche Kunststoff-Fenstersysteme, die alle kompatibel sind und den Anforderungen unterschiedlicher Regionen und Märkte gerecht werden.



## aluplast® - schafft Vertrauen

Die hervorragenden Dämmeigenschaften des IDEAL 5000® sorgen für erstklassigen Wohnkomfort. Hochwertige Profilsysteme von aluplast bieten ausgezeichneten Einbruchschutz und damit wohlthuende Sicherheit.

## IDEAL 5000® 70mm Bautiefe

- $U_f$ -Wert = 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen für einen erhöhten Einbruchschutz
- Verglasungsstärke bis 41 mm
- Designvielfalt im Flügel (Classic-line fv | Classic-line hfv | Soft-line hfv | Round-line hfv)
- RC2 (WK2): geprüfte Einbruchsicherheit
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV
- in zahlreichen Dekorvarianten verfügbar
- mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhältlich



IDEAL 5000®  
Classic-line