



aluplast® - Der Spezialist für Fenster- und Türensyste

Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 24 Produktions- und Vertriebsniederlassungen weltweit. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net



KUVET Fenster & Türen GmbH
Kärntnerstrasse 218
8053 Graz

Telefon +43 316 22 61 10
Mobil +43 664 24 42 631
E-Mail office@kuvvet.at
www.kuvvet.at

aluplast GmbH | Kunststoff-Fenstersysteme | www.aluplast.net

DE | © aluplast | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 07-2018 | Bildmotive | Bilder: Archiv, Fotolia, iStock



aluplast® - Spezialist für Fenster- und Türensyste

IDEAL 5000®

FÜR EIN BEHAGLICHES WOHNGEFÜHL



Energieeffiziente Fenster & Türen
mit aluplast-Technologie

IDEAL-Serie



Zwar entfallen nur etwa 8% der Gebäudehülle auf die Fensterfläche, diese verursacht aber fast 40% des Wärmeenergieverlustes.

Umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Systems für die individuellen Anforderungen Ihrer Kunden. aluplast bietet zahlreiche Kunststoff-Fenster-systeme, die alle kompatibel sind und den Anforderungen unterschiedlicher Regionen und Märkte gerecht werden.



aluplast® – schafft Vertrauen

Die hervorragenden Dämmeigenschaften des IDEAL 5000® sorgen für erstklassigen Wohnkomfort. Hochwertige Profilsysteme von aluplast bieten ausgezeichneten Einbruchschutz und damit wohlthuende Sicherheit.

IDEAL 5000® 70 mm Bautiefe

- $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Standard-Dreifach-Verglasung mit $U_g = 0,7$ und $\Psi_i = 0,040 \text{ W/mK}$
- $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit $U_g = 0,4$ und $\Psi_i = 0,030 \text{ W/mK}$
- safetec inside (Mittelstegsystem)
- bis zu RC3 Einbruchschutz
- bis zu 47 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 5)
- bis zu 41 mm Verglasung
- mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
- mit aluskin Aluminiumvorsatzschalen erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)
- flächenversetzte Variante, halbflächenversetzte Variante
- 5-Kammer-Profil
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- optional bonding inside (Klebertechnologie)



IDEAL 5000®
classic-line